
















WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ - OKNA PRZEDSTAWIONE SĄ OD STRONY ELEWACYJNEJ

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ - OKNA PRZEDSTAWIONE SĄ OD STRONY ELEWACYJNEJ

STYBŁOC	Dz1	drzwi zewnętrzne aluminiowe, szkło bezpieczne, szary z profilem ociekającym, Uw=0,9W/m ² K	Dz2	drzwi zewnętrzne aluminiowe, szkło bezpieczne, szary z profilem ociekającym, Uw=0,9W/m ² K	Dz3	drzwi zewnętrzne stalowe, szary z profilem ociekającym, Uw=1,3W/m ² K	Dz4	drzwi zewnętrzne aluminiowe, szkło bezpieczne, szary z profilem ociekającym, Uw=0,9W/m ² K	Dz5	drzwi zewnętrzne aluminiowe, szkło bezpieczne, szary z profilem ociekającym, Uw=0,9W/m ² K, sterowanie elektrycznym	Of1, Of2	okna PCV, szkło bezpieczne, szary z profilem ociekającym, Uw=0,9W/m ² K	D7	drzwi zewnętrzne PCV, szkło bezpieczne, szary z profilem ociekającym, Uw=0,9W/m ² K	Dz6	drzwi zewnętrzne stalowe, szary z profilem ociekającym, Uw=1,3W/m ² K
WYMIARY SZYBŁO-3-1000																
	1	1	1	1	1	2	1	1								
			P	P	P			P								

SYMBOL	01	01a	02	02a	03	04	0f	0f2
	okno zewnętrzne PCV, ramy z profili osiowych, szkło bezpieczne Uw=0,9W/m ² K		okno PCV, szkło bezpieczne, ramy z profili osiowych, Uw=0,9W/m ² K		okno PCV, szkło bezpieczne, ramy z profili osiowych, Uw=0,9W/m ² K		okno PCV, szkło bezpieczne, ramy z profili osiowych, Uw=0,9W/m ² K	okno wewnętrzne PCV, szkło bezpieczne ramy z profili zewnętrznych,
WYMIARY SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ	 240x200	 240x200	 150x150	 150x150	 90x90	 90x180	 90x240	 180x240
	5	5	2	2	9	3	3	1

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ - DRZWI WEWNĘTRZNE

STANOK	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D8
	Drzwi wewnętrzne standardowe, przesłonięta, szkło bezpieczne wyposazone w samozamykacz		drzwi wewnętrzne bezokienne, pływne, przesłonięta uniwersalnego wyglądu ze szkła, szkło bezpieczne	drzwi wewnętrzne bezokienne pływne, przesłonięta uniwersalnego wyglądu ze szkła, szkło bezpieczne, z otwieraniem wewnątrz	drzwi wewnętrzne bezokienne pływne, przesłonięta uniwersalnego wyglądu ze szkła, szkło bezpieczne, z otwieraniem wewnątrz	drzwi wewnętrzne bezokienne pływne, przesłonięta uniwersalnego wyglądu ze szkła, szkło bezpieczne, z otwieraniem wewnątrz	drzwi wewnętrzne pływne, przesłonięta z otwieraniem wewnątrz
							
WYMIAR W SZEROKOŚCI	200x210	200x210	100x250	100x210	100x210	90x210	90x210
PARTYER	1	2	L 3 P 2	L 2 P -	L 5 P 1	L 3 P -	L 2 P -
PIĘTRO			1	-	-	-	-
PODŁASZ			1	2	1	3	1
STUJA	1	2	4	4	6	6	2

STABŁOK	D9 drzwi wewnętrzne pyłowe,	D10 drzwi wewnętrzne skandynawskie, szkiełko bezprzewodzące, antywłam.	D11 drzwi wewnętrzne pyłowe, z ościeżnicą podwójną	Dp1 drzwi wewnętrzne, przekładnia, szkiełko bezprzewodzące p.pod B60	Dp2 drzwi wewnętrzne p.pod B60	Dp3 drzwi wewnętrzne, pełno p.pod B60	WD Wzrost dachowy,	KD Klatka odizolacyjna, system pięty oddymiający nad 1,5-2m ² , 10x1,18/15-7%, otwieranie mechaniczne	długość rozpięcia
WYMIAR	100x210	125x210	100x210	150x210	110x210	150x210	54x74	180x150	120x120
PANTEL	L P	L P	L P	L P	L P	-	-	-	I
PIĘTRO	-	I	-	-	-	-	-	-	-
PODŁASZCZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUŁA	1 4	1	- 2	1	1 -	2	1	1	-

Uwaga!

***Okna i drzwi przesłone**
o współczynnku przenikania ciepła $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

*Drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

***Podane wymiary stolarki są otworami w murze**

Wymiary sprawdzić w naturze.

***Wszystkie okna i drzwi przeszklone - szkło bezpieczne.**

***Wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażone w 2 zamki patentowe.**

[illegible]