ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNE

DRZWI WEWNĘTRZNE CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA

ZAPLECZE KUCHENNO - SOCJALNE

OZNACZENIE WG RYS.		D1		D2		D2a		D3		D4		D6		D7		D8		D9		D10
																				
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [mm]	So	1010		1010		1010		1010		1010		1010		1010		1010		1000		1340
	Ho	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2100		2050
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	900		900		900		900		900		900		900		900		900		1200(900+300)
	H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000
OZNACZENIE SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	1
ILOŚĆ		2	2	2	-	5	4	-	3	3	4	-	1	2	-	5	1	1	-	
KOLOR		SOSNA BIAŁA																7035		SOSNA BIAŁA
OPIS		Drzwi stalowe, płaszczowe, pełne: Skrzydło:pełne z cienką przyłgą, z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 1,5 mm i powlekanej powłoką poliestrową - całkowita grubość skrzydła max 62,5 ± 1mm wypełnienie skrzydła w drzwiach wewnętrznych: karton komórkowy; -skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową;uszczelki przylgowe wykonane z EPDM - drzwi otwierane na 180 st. Ościeżnica :obejmująca z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo RAL 1013; Wyposażenie: -zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką, -klamka U-FORM stal nierdzewna - bulaj Ø 400 mm		Drzwi stalowe, płaszczowe, pełne: Skrzydło:pełne z cienką przyłgą, z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 1,5 mm i powlekanej powłoką poliestrową - całkowita grubość skrzydła max 62,5 ± 1mm wypełnienie skrzydła w drzwiach wewnętrznych: karton komórkowy; -skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową;uszczelki przylgowe wykonane z EPDM Ościeżnica :obejmująca z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo RAL 1013; Wyposażenie: -zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką, -klamka U-FORM stal nierdzewna - bulaj Ø 400 mm		Drzwi stalowe, płaszczowe, pełne: Skrzydło:pełne z cienką przyłgą, z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 1,5 mm i powlekanej powłoką poliestrową - całkowita grubość skrzydła max 62,5 ± 1mm wypełnienie skrzydła w drzwiach wewnętrznych: karton komórkowy; -skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową;uszczelki przylgowe wykonane z EPDM - skrzydło z podcięciem 3cm Ościeżnica: obejmująca z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo RAL 1013; Wyposażenie: -zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką, -klamka U-FORM stal nierdzewna - bulaj Ø 400 mm		Drzwi stalowe, płaszczowe, pełne: Skrzydło:pełne z cienką przyłgą, z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 1,5 mm i powlekanej powłoką poliestrową - całkowita grubość skrzydła max 62,5 ± 1mm wypełnienie skrzydła w drzwiach wewnętrznych: karton komórkowy; -skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową;uszczelki przylgowe wykonane z EPDM - skrzydło z podcięciem 3cm Ościeżnica: obejmująca z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo RAL 1013; Wyposażenie: -zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką, -klamka U-FORM stal nierdzewna		Drzwi stalowe, płaszczowe, pełne: Skrzydło:pełne z cienką przyłgą, z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 1,5 mm i powlekanej powłoką poliestrową - całkowita grubość skrzydła max 62,5 ± 1mm wypełnienie skrzydła w drzwiach wewnętrznych: karton komórkowy; -skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową;uszczelki przylgowe wykonane z EPDM - skrzydło z podcięciem 3cm - drzwi otwierane na 180 st. Ościeżnica: obejmująca z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo RAL 1013; Wyposażenie: - zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką, -klamka U-FORM stal nierdzewna		Drzwi stalowe, płaszczowe, pełne: Skrzydło:pełne z cienką przyłgą, z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 1,5 mm i powlekanej powłoką poliestrową - całkowita grubość skrzydła max 62,5 ± 1mm wypełnienie skrzydła w drzwiach wewnętrznych: karton komórkowy; -skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową;uszczelki przylgowe wykonane z EPDM - kopacz na wysokość 30cm dołem skrzydła obustronnie z blachy nierdzewnej 1mm Ościeżnica: obejmująca z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo RAL 1013; Wyposażenie: -zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką, -klamka U-FORM stal nierdzewna		Drzwi stalowe, płaszczowe, pełne: Skrzydło:pełne z cienką przyłgą, z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 1,5 mm i powlekanej powłoką poliestrową - całkowita grubość skrzydła max 62,5 ± 1mm wypełnienie skrzydła w drzwiach wewnętrznych: karton komórkowy; -skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową;uszczelki przylgowe wykonane z EPDM - kopacz na wysokość 27cm dołem skrzydła obustronnie z blachy nierdzewnej 1mm - skrzydło z podcięciem 3cm Ościeżnica:obejmująca z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo RAL 1013; Wyposażenie: -zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką, -klamka U-FORM stal nierdzewna		Drzwi wahadłowe;-skrzydło poszycie:wysokiej klasy laminat poliestrowy wzmacniany włóknem szklanym; opcjonalnie stal nierdzewna kwaso-odporna - rama konstrukcyjna: aluminium anodowane w kolorze naturalnym;wypełnienie: piana poliuretanowa 45kg/m3 Ościeżnica: stal nierdzewna kwasoodporna Wyposażenie: -okienko -bulaj ø 400mm -osłony przeciwuderzeniowe dołem skrzydła obustronnie z blachy nierdzewnej 1mm - **zabezpieczenia;** uszczelka chroniąca palce przed przyciętem zawiasy blokujące się po otwarciu na 90o		Drzwi stalowe, płaszczowe, pełne: -dwuskrzydłowe, podział światła przejścia 900 + reszta, -skrzydło pełne z cienką przyłgą, z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 1,5 mm i powlekanej powłoką poliestrową - całkowita grubość skrzydła max 62,5 ± 1mm wypełnienie skrzydła w drzwiach wewnętrznych: karton komórkowy; skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową;uszczelki przylgowe wykonane z EPDM - kopacz na wysokość 30cm dołem skrzydła obustronnie z blachy nierdzewnej 1mm w skrzydle czynnym i biernym Ościeżnica: obejmująca z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo RAL 1013; Wyposażenie: -zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką, -klamka U-FORM stal nierdzewna
LOKALIZACJA		A.0.11 A.0.36 A.0.32 A.0.40		A.0.29 A.0.40		A.0.05 A.0.09 A.0.37 A.0.06 A.0.10 A.0.31 A.0.08 A.0.28 A.0.41		A.0.04 A.0.33		A.0.12 A.0.30 A.0.25 A.0.38		A.0.05		A.0.16 A.0.23		A.0.14 A.0.18 A.0.21 A.0.17 A.0.19 A.0.22		A.0.15		A.0.17
UWAGI		-wymiar ościeżnicy obejmującej dopasowany indywidualnie do grubości ściany -w drzwiach A.0.05,A 0.09; A0.12,A0.11 ;A0.17 ;A0.25 nawierzchniowy samozamykacz drzwiowy z ramieniem do drzwi rozwiernych o szerokości skrzydła do 1250 mm. Samozamykacz charakteryzuje się łatwą zmiana siły zamykania w zakresie 2/4/5 (według normy PN EN 1154) poprzez odsunięcie/zbliżenie samozamykacza przy montażu. Regulowana z przodu prędkość zamykania oraz regulowana końcowa faza zamykania (dobicie) poprzez zmianę długości ramienia. Samozamykacz z asymetryczną przekładnią zębatą. - A0.06 drzwi EI30																		

KABINY SANITARNE

OZNACZENIE WG RYS.	K1	K2
		
ILOŚĆ	2	1
	Materiał kabiny kowbojki - płyta wiórowa laminowana V20 lub płyta HPL compact - grubość ścianki 18mm Okucia ze stali nierdzewnej - zawiasy , gałki okrągłe Konstrukcja - profile mocujące pionowe aluminiowe anodowane - profil przymykowy z uszczeką gumową anodowany - profile wieńczące poziome aluminiowe anodowane - nóżki regulowane Wymiary - wysokość ścianek i drzwi od 1150mm do 1400mm - wysokość nóżek 170mm	Materiał - płyta wiórowa laminowana V20 lub płyta HPL compact - grubość ścianki 18mm Okucia ze stali nierdzewnej - zawiasy , gałki okrągłe Konstrukcja - profile mocujące pionowe aluminiowe anodowane - profil przymykowy z uszczeką gumową anodowany - profile wieńczące poziome aluminiowe anodowane - nóżki regulowane Wymiary -wysokość całkowita 1900mm -prześwit nad podłogą 170mm
LOKALIZACJA	A.0.30 A.0.38	A.0.26
UWAGI	A.0.30 -RAL 6018, A.0.38 - RAL 1023	RAL 7035

UWAGI:

1. *WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU ZOSTAŁY PODANE WG STANU SUROWEGO.*
2. *PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU NA BUDOWIE (ZALECA SIĘ WYKONANIE POMIARÓW PRZEZ PRZEDSTAWICIELA PRODUCENTA)*
3. *MINIMALNE WYM. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA NIE MOŻE BYĆ ZAWĘŻONY SKRZYDŁEM DRZWIOWYM PO JEGO MAKSYMALNYM OTWARCIU.*
4. *SZKENIE SZKŁEM ZESPOLONYM BEZPIECZNYM*
5. *KOLORYSTYKA WG. ZESTAWIENIA*

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		DZ0	DZ3	DZ4	
					
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [mm]	So	1340	1340	1310	
	Ho	2950	2050	2050	
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	1200(900+300)	1200(900+300)	1200	
	H	2000	2000	2000	
ILOŚĆ		1	3	L	P
				1	-
KOLOR		7035			
OPIS		Drzwi stalowe, płaszczowe, pełne: Skrzydło pełne z cienką przyłgą , z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 1,5 mm całkowita grubość skrzydła wynosi 62,5 ± 1mmwypełnienie skrzydła w drzwiach zewnętrznych: polistyren ekspandowany „styropian"uszczelki przylgowe wykonane z EPDM.Wykonanie zewnętrzne, próg, okapnik, U=1,7W/m^2*K Ościeżnica drzwi wykonana z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo RAL 7035 Wyposażenie: Bolec antywyważeniowy ,zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką, skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową; klamka U-FORM stal nierdzewna	Drzwi stalowe, płaszczowe, pełne: Skrzydło pełne z cienką przyłgą , z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 1,5 mm całkowita grubość skrzydła wynosi 62,5 ± 1mnwypełnienie skrzydła w drzwiach zewnętrznych: polistyren ekspandowany „styropian"uszczelki przylgowe wykonane z EPDM-wykonanie zewnętrzne, próg, okapnik, U=1,7W/m^2*K Ościeżnica drzwi wykonana z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo RAL 7035 Wyposażenie: Bolec antywyważeniowy ,zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką, skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową; klamka U-FORM stal nierdzewna	Drzwi stalowe, płaszczowe, pełne: Skrzydło pełne z cienką przyłgą , z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 1,5 mm całkowita grubość skrzydła wynosi 62,5 ± 1mnwypełnienie skrzydła w drzwiach zewnętrznych: polistyren ekspandowany „styropian"uszczelki przylgowe wykonane z EPDM-wykonanie zewnętrzne, próg, okapnik, U=1,7W/m^2*K Ościeżnica drzwi wykonana z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo RAL 7035 Wyposażenie: Bolec antywyważeniowy ,zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką,skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową; klamka U-FORM stal nierdzewna	
LOKALIZACJA		A.0.34	A.0.16 , A.0.20, A.0.24	A.0.27	
UWAGI		- naswietle stałe - drzwi ewakuacyjne	nawierzchniowy samozamykacz drzwiowy z ramieniem do drzwi rozwiernych o szerokości skrzydła do 1250 mm. Samozamykacz charakteryzuje się łatwą zmiana siły zamykania w zakresie 2/4/5 (według normy PN EN 1154) poprzez odsunięcie/zbliżenie samozamykacza przy montażu. Regulowana z przodu prędkość zamykania oraz regulowana końcowa faza zamykania (dobicie) poprzez zmianę długości ramienia. Samozamykacz z asymetryczną przekładnią zębatą.	drzwi EI 30	

TBi ARCHITEKCi

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM PLAC ZABAW I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES:
UL.SZKOLNA 7
DZIAŁKA NR 47O, OBRĘB EWID. KSIĘŻYNO
KSIĘŻYNO

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

INWESTOR:
GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
UL.LIPOWA 10
16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

PODPIS:
GŁÓWNY PROJEKTANT:
mgr inż. arch. MAGDALENA BRZEZIŃSKA
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
upr.nr 03/POOKK/IV/2014

PODPIS:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch. Agnieszka Lembicz

PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. WOJCIECH KAPKA
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
upr.bud.nr KPOKK IARP 86/2012

NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE DRZWI I KABIN

NR RYSUNKU:
A-8

DATA:
20.10.2017

SKALA:
1:100

ZESPÓŁ PROJEKTOWY TBi_ARCHITEKCI PODGARBARY 10 80-827GDAŃSK