























ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ											
NAZWA	DW1	DW2	DW2	DW3	DW4	DW4	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5	DZ 1
ILOŚĆ	2	4	5	1	2	2	3	2	1	1	1
SZER. X WYS.	160×211	100×210	100×210	100×210	80×200	80×200	190×216	150×225	223×223	110×235	265×236
STRONA	L	L	R	R	L	R	L	L	L	L	L
SYMBOL NA RZUCIE											
WIDOK											
UWAGI	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe Wymagana szerokość w świetle ościeżnicy 140 (90+50), z zamkeim	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, wymagana szerokość w świetle ościeżnicy 90 cm, z zamkiem,	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, wymagana szerokość w świetle ościeżnicy 90 cm, z zamkiem	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, wymagana szerokość w świetle ościeżnicy 90 cm, z zamkiem, wykładane na ścianę,	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, łazienkowe, z podcięciem wentylacyjnym, wymagana szerokość w świetle ościeżnicy 80 cm, z zamkiem	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, łazienkowe, z podcięciem wentylacyjnym, wymagana szerokość w świetle ościeżnicy 80 cm, z zamkiem	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, drewniane, Wymagana szerokość w świetle ościeżnicy 170 (100 + 70), z zamkiem, antywłamaniowe, należy zachować klasyczny wygląd stolarki,	Drzwi zewnętrzne, stajenne, jednoskrzydłowe, drewniane, ościeża drewniane., Wymagana szerokość w świetle ościeżnicy 130 lub więcej, z zamkiem, z zasuwą, należy zachować klasyczny wygląd stolarki	Drzwi zewnętrzne, stajenne, dwuskrzydłowe, drewniane, ościeża drewniane. Wymagana szerokość w świetle ościeżnicy 130 lub więcej, z zamkiem, z zasuwą, należy zachować klasyczny wygląd stolarki	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, drewniane, Wymagana szerokość w świetle ościeżnicy 100 , z zamkiem, antywłamaniowe, należy zachować klasyczny wygląd stolarki	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, drewniane, Wymagana szerokość w świetle ościeżnicy 190 (100 + 90), z przeszkleniem szer. 55 cm z zamkiem, antywłamaniowe, należy zachować klasyczny wygląd stolarki

UWAGA:
Przed wstawieniem drzwi należy dokonać obmiarów na budowie.
Z uwagi na zabytkowość budynku drzwi zewnętrzne - powinny zachować klasyczny wygląd.



EURO-PROJEKT
STUDIO ARCHITEKTURY

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OBORY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK JEŹDZIECKI I ŚWIE TLICĘ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. JeŹdzieckiej 6, OBREB 0023 Księżyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie

Rys. nr 23

architektura:

Zestawienie stolarki drzwiowej.

autor:

20.07.2018

mgr inŹ. arch. Tomasz Jacyniewicz

nr upr. BI-PdOKK/38/2004;PD-0239

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE