POMIESZCZENIA BIUROWE
I piętro skala 1:50





SCHEMAT MALOWANIA ŚCIAN



SCHEMAT PODŁOGI

KOLORYSTYKA-

ŚCIANY

Ściana malowana farbą lateksową w półmacie w kolorze zielonym MCS 5 3020-G90Y

Ściana malowana farbą lateksową w półmacie w kolorze RAL 7047



Pasy malowane farbą lateksową w półmacie w kolorze MCS 5 3020-G90Y - pas szer.15cm w kolorze RAL 9005 - pas szer 10cm

MEBLE

TAPICERKA w kolorze zielonym MCS 5 3020-G90Y

TAPICERKA w kolorze czarnym

ELEMENTY KORPUSÓW MEBLI KOLOR:Z czarnym

FRONTY MEBLI ORAZ BLAT DĄB KANADYJSKI

POSADZKA

wykładzina winylowa rabowana w kolorze dębu

Heterogeniczna wykładzina PVC do zastosowania obiektowego Eternal, o parametrach
-bez zawartości ftalanów
-dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR Pext ™
•klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 34/43
-grubość warstwy użytkowej EN-ISO 24340 – 0,7 mm
•waga całkowita EN-ISO 23997 – 2800 g/m2
-grubość całkowita EN-ISO 24346 – 2,0 mm
-stopień antypoślizgowości DIN 51130 – R9/<0,02 mm
-odporność na kilku metodowa EN 425 – bardzo dobra
-odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 – bardzo dobra
-trwałość kolorów ISO 105-B02 – > 6
•klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R10
-reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfl-s1
-wytrzymałość wzmocniona siatką z włókna szklanego EN 434 (wyższa stabilność wymiarowa <0,1%)
•klasyfikacja REACH = spełnia
-przewodność termiczna EN 12524 (EN ISO 10456) - 0,25 W/(m·K) nadaje się do ogrzewania podłogowego
•emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 20 µg/m³

UWAGA:

SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRODUKTY WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH, UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH. PODAWANE NAZWY PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEŻNIE OD FORMY ZAPISÓW W TREŚCI DOKUMENTACJI.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. WYMIARY PODANO W "cm", RZĘDNE W "m".
3. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ UZGODNIĆ Z OGÓLNYM PROJEKTANTEM.
4. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH – ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
5. WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY.
6. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, DWUŁĄCZ. Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG. INSTRUKCJI PRODUCENTA.
7. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z AKTUALNYCH STANDARDZIE UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.
8. PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ BIOZ.
9. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTR.
10. POZOSTAŁE POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG PROJ. KONSTRUKCJI.

przykładowy wzór

B1 **Biurko**
blat laminowany w kolorze dąb kanadyjskiego
stelaż w kolorze czarnym polmat M115
wym.: 160x80x74cm

przykładowy wzór

SZ1 **SZAFA AKTOWA,**
wymiary 80 x 36,5 x 78h cm,
front oraz wieniec górny szafy
w kolorze dąb kanadyjski N4289
lub dąb naturalny H3331 ST10,
korpus czarny

przykładowy wzór

SZ2 **SZAFA AKTOWA,**
wymiary 80 x 36,5 x 113h cm,
front oraz wieniec górny szafy
w kolorze dąb kanadyjski N4289
lub dąb naturalny H3331 ST10,
korpus czarny

przykładowy wzór

SZ3 **SZAFA AKTOWA,**
wymiary 80 x 36,5 x 183h cm,
front oraz wieniec górny szafy
w kolorze dąb kanadyjski N4289
lub dąb naturalny H3331 ST10,
korpus czarny

przykładowy wzór

K1 **Kontener podblatowy**
3 szuflady płytowe laminowane w kolorze dąb kanadyjski
prowadnik szuflad 25kg wysuw 80 %
w najwyższej szufladzie nakładany półmiak
centralny zamek
4 kółka, w tym 2 z hamulcem
wym.: 45x59x45cm
korpus czarny

przykładowy wzór

SZ4 **SZAFA UBRANIOWA,**
wymiary 80 x 36,5 x 183h cm,
front oraz wieniec górny szafy w kolorze dąb kanadyjski N4289
lub dąb naturalny H3331 ST10,
korpus czarny

20H przykładowy wzór

SZ5 **SZAFA AKTOWA - nadstawka,**
wymiary 80 x 36,5 x 75h cm,
front oraz wieniec górny szafy
w kolorze dąb kanadyjski N4289
lub dąb naturalny H3331 ST10,
korpus czarny

przykładowy wzór

KO1 **Krzesło obrotowe ergonomiczne**
wysokie , obustronnie tapicerowane oparcie
z regulacją wysokości
mechanizm synchroniczny + wysuw+ siedzisko
+regulacja łędźwi
podstawkonóż z regulacją 2D
stelarz i podstawa czarne
kółka z hamulcem dostosowane do podłogi
tapicerka kolor czarny

przykładowy wzór

KK1 **Krzesło konferencyjne na czterech nogach**
Stelaż wykonany z prętu stalowego o przekroju okrągłym fi 11mm,
malowany proszkowo na kolor czarny
na parterze krzesła w kolorze zbliżonym
zielonym MCS 5 3020-G90Y

przykładowy wzór

BG1 **Biurko z komodą boczną**
laminowany w kolorze dąb kanadyjskiego
blat gr 28mm
elementy stalowe w kolorze czarnym
prowadzenie kabli poziome
wym.: 180,5x180x74cm

Inwestor:	GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY - ul. LIPOWA 13, 16-421 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, DZ. NR EWID. 1/1 OBRĘB 0004 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, GM. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
Data:	12.10.2020
Skala:	1:50
Nr rys.:	021
Projektant:	ATELIER inZETTA sp. z o.o. ul. Pułaskiego 10/2, 15-546 Białystok, tel. 85 662 00 00, fax 85 662 00 01, e-mail: biuro@inzetta.pl, www.inzetta.pl
Projektował:	mgr inż. arch. P. Zalewski
Sprawdził:	mgr inż. arch. P. Zalewski
Uprawnienia:	2.0.6414/13/POOK
Data:	10.2020
Podpis:	

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ NR 1/2020 Z DNIA 02.01.2020 R.