



UWAGA:
1. LUCZYBY NA SCHEMACIE ROZMIESZCZENIA
DZIAŁEK ROBOCZYCH OZNACZAJĄ KOLEJNOŚĆ
BETONOWANIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
2. MIĘDZY DZIAŁKAMI NALEŻY ZACHOWAĆ
ODSTĘP BETONOWANIA NIE KRÓTSZY NIŻ 1
DNI.

LEGENDA

	ściany szalowe (Sz)		okna w ścianie
	ściany szalowe (Sz)		okna w stropie
	ściany murarskie nadzie 0,25cm		stairy, schody, ściany
	ściany murarskie nadzie 0,18cm		projekcyjne fundamenty
	balki, nadproża		
	ściany ociskowe (samostan)		

← Kierunek główny zbrojenia

rozmiar siatki zbrojenia [m]
 12/125 mm

trypana poziomienia

RSB - rzędna spodu belki
 RSN - rzędna spodu nadproża

ELEMENT I ZBIETOWE	OPIS	BETON	STAL ZBR.	OTULINA ZEROWIENIA
PLYTA FUNDAMENTOWA	FF	C25/30 (B30) W8	B500P (A-III)	głęb. ok. 3cm szer. 3cm
SCZYK KON. PODZIEMNY -1	Scw	C25/30 (B30) W8	B500P (A-III)	głęb. ok. 3cm szer. 3cm
SŁUPY -1	Sz	C30/37 (B37)	B500P (A-III)	głęb. ok. 1,5cm szer. 15cm
PLYTY I BELKI -1	Bz	C30/37 (B37)	B500P (A-III)	głęb. ok. 4cm szer. 40cm
PLYTY I BELKI 0 + 2	Bz	C30/37 (B37)	B500P (A-III)	2,5cm
SŁUPY 0 + 2	Sz	C30/37 (B37)	B500P (A-III)	2,5cm
SPOCZNIK BŁĘD. SCHODOWE		C30/37 (B37)	B500P (A-III)	2,5cm

$\pm 0,00 = 140,40 \text{ m.n.p.m}$

- UMOWA OZNAKA:
1. RYSUNKI PROJEKTOWE RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 2. RZĘDNE I RZĄDZARY OTWORÓW PORÓWNIANE Z PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM.
 3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIĆ W OPOWIEDNIACH PROJEKTOWYCH ROBOTY WZAJNE.
 4. EWENTUALNE WADY KORDYNGIĄ PRZESTĄDZIĆ NADZORCZYM AUTORSKIEM PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBOT.
 5. PRZED PRACĄ BUDOWALNĄ POWINNY BYĆ WYKONANE PRACE WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZORZĄ Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.
 6. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZED WYKONANIEM, W TRAKCIE TRWANIA ROBOT, TAKŻE TE WADZĄCE SIĘ NAJLEPIEJ ZNANE Z DOŚWIADCZENIA PRACOWNI BYĆ PRZYSTĄPIENIEM NADZORCZYM AUTORSKIEM W CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA.

[illegible]