
WYNIESIENIE – przejście pod przepustem. Skala 1:100/100
w8.1
16.00
10.00
15.00
9.88
1.90
2.21
2.09
1.00
Istn. przepust ø750 Rd=129,46
Zabudowa metodą tradycyjną – w wykopie
Zabudowa bezwykopowa – przewiert sterowany
Przewiert sterowany
Wykop
Wykop
Zasuwa ø125
istn. kabel telef.
istn. kabel telef.
HP1
Zasuwa ø125
istn. przepust ø750 Rd=129,46
69,7
Załamanie trasy. Ł16° gięty na budowie.
Zasuwa ø125
Hydrant pożarowy podziemny ø80 – HPP.1
SKALA
1:100
1:1000
RP 160 PEHD SDR17 L=17m do przewiertów sterowanych
RP 160 PEHD SDR17 L=20,0 m do przewiertów sterowanych
1.90
1.90
1.00
10,0
10,0
125,00
Włącznie do istn. ø100 PCV
Załamanie trasy. Łuk 45°
Załamanie trasy. Łuk 45°
Załamanie trasy. Łuk 90°
Załamanie trasy 51,3°. Ł45°+Ł11°.
131,90
3,80
Załamanie trasy 20°. Łuk gięty na budowie o promieniu min. 2,5m
Załamanie trasy. Ł45° gięty na budowie.
125,00
Załamanie trasy. Ł16° gięty na budowie.
Załamanie trasy. Ł26° gięty na budowie.

	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna osi rurociągu [m]	Zagłębienie osi rurociągu	Długość trasy [m]
w1	132,00	130,20	1,80	0,0
w2	131,90	130,10	1,80	11,4
w3	132,40	130,60	1,80	16,7
w4	132,30	130,50	1,80	66,1
w5	131,90	130,10	1,80	100,5
w6	131,90	130,01	1,89	106,8
w7	131,40	129,60	1,80	138,3
w8	131,50	129,53	1,97	145,0
w8.1	130,86	128,95	1,91	198,7
8.2	130,70	128,46	2,24	214,7
w8.3	130,73	128,83	1,90	229,7
8.4		128,84		233,4
w9	130,80	129,00	1,80	266,3

Odległości [m]: 11,4 · 5,3 · 49,4 · 34,4 · 6,3 · 31,5 · 6,7 · 53,7 · 16,0 · 15,0 · 3,7 · 32,9 · 121,2

Spadek: 8,8 ‰ · 94,3 ‰ · 2,0 ‰ · 11,6 ‰ · 12,9 ‰ · 10,8 ‰ · 4,6 ‰

Średnice, materiał: 125 PE100 RC · 125 PE100 RC · 125 PE100 RC · 125 PE100 RC · 125 PE100 RC · 125 PE100 RC

WYNIESIENIE –


1.90
w12
Zasuwa ø125
Hydrant pożarowy podziemny ø80 – HPP.2
Zasuwa ø125
2.00
125,00
132,40
130,40
2,00
131,7
129,7
2,00
212,9
100,3
116,9
6,6 ‰
125 PE100 RC
7,0 ‰
15,4 ‰
125 PE100 RC
479,2
579,5
9.1
9.2

przejście pod przepustem. Skala 1:100/100


15.10
14.50
8.00
9.00
7.00
8.00
2.05
1.91
R30.00
R30.00
1.50
R=6,40
R=6,40
w12
w13
w13


Załamanie trasy. Ł19° gięty na budowie.
Załamanie trasy. Ł14° gięty na budowie.
Załamanie trasy. Ł19° gięty na budowie.
istn. przepust ø1000bet. Rd=126,70
Załamanie trasy. Ł16° gięty na budowie.
Zasuwa ø125
Hydrant pożarowy podziemny ø80 – HPP.3
Załamanie trasy. Ł45° gięty na budowie.
Załamanie trasy. Ł45° gięty na budowie.
istn. kabel telef.
15,1
14,5
8,0
8,0
7,0
2,05
1,91
1.50
1.29
RP 160 PEHD SDR17 L=28,0 m
do przewiertów sterowanych
129,70
129,50
128,20
128,20
128,20
128,20
128,20
129,50
129,50
127,90
127,70
126,25
126,15
125,20
126,29
126,37
127,70
127,70
1,80
1,80
1,95
2,05
3,00
1,91
1,83
1,80
1,80
10,9
94,0
7,1
15,0
5,5
29,6
61,8
7,1
14,0 ‰
21,0 ‰
0,91 ‰
125 PE100 RC
125 PE100 RC
125 PE100 RC
125 PE100 RC
696,4
707,3
801,3
830,9
892,7
899,8
w10
w11
w12
w13
w14
w15


Zasuwa ø125
Hydrant pożarowy podziemny ø80 – HPP.4
Zasuwa ø125
Załamanie trasy. Ł83° gięty
na budowie, R4,8 m
71,0
2.23
125,00
125,00
129,90
128,00
1,90
129,10
127,30
1,80
129,10
127,25
1,85
330,5
91,0
50,2
141,2
130,8
7,7 ‰
1,0 ‰
1,0 ‰
125 PE100 RC
125 PE100 RC
125 PE100 RC
1230,3
1371,5
v15.1
v16


Zasuwa ø125
Hydrant pożarowy podziemny ø80 – HPP.5
Zasuwa ø125
Załamanie trasy. Ł23° gięty na budowie, R4,8 m
Załamanie trasy. Ł23° gięty na budowie, R4,8 m
Załamanie trasy. Ł23° gięty na budowie, R4,8 m
Załamanie trasy. Ł23° gięty na budowie, R4,8 m
HP2
istn. kabel teletech. Ro=129,50
Załamanie trasy. Ł22° gięty na budowie, R4,8 m
istn. kabel teletech. Ro=129,39
Załamanie trasy. Ł22° gięty na budowie, R4,8 m
6,0
125,00
129,10
130,30
130,30
130,35
130,40
130,20
130,20
127,10
128,50
128,50
128,55
128,56
128,40
128,40
2,00
1,80
1,80
1,80
1,84
1,80
1,80
228,7
5,0
51,0
5,0
55,4
4,1
3,9 ‰
125 PE100 RC
0,9 ‰
125 PE100 RC
125 PE100 RC
3,6 ‰
0,0 ‰
1502,3
1731,0
1736,0
1787,0
1792,0
1847,4
1851,5
16.1
w17
w18
w19
w20
w21
w22

UWAGA:
symbol RC podawany przy opisie średnicy rury oznacza,
że rura jest 2–warstwowa i nadaje się do przecisku sterowanego.

Przedmiot rysunku	Profil wodociągu		
Adres przed-miotu rysunku	Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny		
Nazwa obiektu budowlanego	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej z pomwponią ścieków i zalicznikową instalacją elektryczną		
Adres obektu budowlanego	Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny		
Opracował	mgr inż. Jacek Banaszewski w specjalności: sieci i systemy sanitarne		
Projektant - Autor projektu	JÓZEF BANASZEWSKI inż. inżynierii środowiska w specjalności: urządzenia cieplne, zdrowotne i ochrony powietrza. Upr.bud.nr BŁ/82/78; BŁ/189/89 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.		
Skala 1 : 100/1000	Nr arkusza 1/1	Data opracowania 2018-08-20	Strona w projekcie



istn. kabel teletech. Ro=129,51
Załamanie trasy. Ł10° gięty na budowie, R4,8 m
Załamanie trasy. Ł5° gięty na budowie, R4,8 m
HP3
HP4
95,7
125,00
132,00
130,20
1,80
133,20
131,40
1,80
133,40
131,60
1,80
135,9
62,0
45,0
125 PE100 RC
13,2 ‰
125 PE100 RC
19,4 ‰
125 PE100 RC
4,4 ‰
1987,4
2049,4
2094,4
w23
w24
w25