
ul. Miła
1:100
1:1000
137,00
1.60
1:100
1:1000
137,00
proj. wod. ø160 Ro=143,20
istn. kabel energ.
istn. wod. ø32 Ro=143,65
proj. kabel energ.
istn. wod. ø32 Ro=143,75
istn. wod. ø32 Ro=143,95
istn. kabel energ.
proj. wod. ø110 Ro=144,10
1.60
Ø75 PE 100 SDR11 Lcałk.=~295m
1.44
1.60
1.60
1.60
1.60
~142,50
Podsypka piaskowa 10 cm
na całej długości kanału
Tł.3
Podsypka piaskowa 10 cm
na całej długości kanału
kaskada wew. h=0,9m
DN400 właz D400
kineta typ II
DN400 właz D400
kineta typ II
Proj. studz. Ø1000 bet.
właz Ø600, kl.D400
DN400 właz D400
kineta typ II
DN400 właz D400
kineta typ II
137,00
DN400 właz D400
kineta typ II
Proj. studz. Ø1200 bet.
właz Ø600, kl.D400

	KZ	Tł.1	Tł.2	Tł.3
Rzędna terenu istniejącego	145,05	145,00	145,00	145,00
Rzędna osi rurociągu [m]	142,55	143,30	143,30	143,40
Zagłębienie osi rurociągu		1,75	1,70	1,60
Odległości [m]		13,1	18,5	
Średnice, materiał	Ø75 PE100 SDR11 Lcałk.=~295m			
Długość trasy [m]	0,0	2,4	15,5	34,0

	s3	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41
Rzędna terenu istniejącego	145,00	145,00	144,90	145,00	145,20	145,43	145,52	145,90
Rzędna dna kanału	141,37 142,32	142,49	142,66	142,86	142,98	143,16	143,30	143,64
Zagłębienie dna kanału [m]	3,63 2,68	2,51	2,24	2,14	2,22	2,27	2,22	2,26
Odległości [m]	28,2	29,0	32,0	21,3	29,3	23,3	34,0	34,2
Średnice, materiał / Spadek	Ø200 PVC SN8 0,6 %						Ø200 PVC SN8	
Długość trasy [m]	0,0	28,2	57,2	89,2	110,5	139,8	163,1	197,1


1.60
1.50
Ø75 PE100 SDR11 Lcałk.=~295m
Podsypka piaskowa 10 cm
na całej długości kanału
DN400 właz D400
kineta typ II
Proj. studz. Ø1000 bet.
właz Ø600, kl.D400
Proj. studz. Ø1200 bet.
właz Ø600, kl.D400
Istn. studz. Ø1200 bet.
146,10
146,50
146,76
146,76
143,98
144,28
145,32
145,28
2,12
2,22
1,44
1,48
30,4
24,4
5,0
Ø200 PVC SN8
1,0 %
0,8 %
231,3
261,7
s42
s43
KR_P17.15
s1-istn.


ul. Szczęśliwa
istn. kabel energ.
proj. gaz
istn. kabel energ.
~142,50
Podsypka piaskowa 10 cm
na całej długości kanału
Podsypka piaskowa 10 cm
na całej długości kanału
DN400 właz D400
kineta typ II
DN400 właz D400
kineta typ II
Proj. studz. Ø1000 bet.
właz Ø600, kl.D400
137,00
145,90
145,90
146,40
146,80
143,64
143,79
144,18
144,60
2,26
2,11
2,22
2,20
12,5
39,0
42,4
Ø200 PVC SN8
1,2 %
1,0 %
0,0
12,5
51,5
93,9
s41
s44
s45
s46


ul. bez nazwy
istn. kabel energ.
proj. wod. ø160 Ro=143,00
Podsypka piaskowa 10 cm
na całej długości kanału
kaskada wew. h=0,9m
DN400 właz D400
kineta typ II
DN400 właz D400
kineta typ II
DN400 właz D400
kineta typ II
137,00
145,00
145,00
145,30
145,20
141,37
142,36
142,50
142,77
142,92
3,63
2,64
2,50
2,53
2,28
22,8
45,4
25,4
27,1
Ø200 PVC SN8
0,0
22,8
68,2
93,6
s3
s48
s49
s50


ul. Spontaniczna
proj. wod. ø110 Ro=144,20
~144,00
Podsypka piaskowa 10 cm na całej długości kanału
DN400 właz D400
kineta typ II
Proj. studz. Ø1200 bet.
właz Ø600, kl.D400
kaskada wew. h=0,7m
Proj. studz. Ø1000 bet.
właz Ø600, kl.D400
137,00
145,62
146,20
146,52
146,95
147,40
143,09
143,19
144,05
144,33
144,71
145,20
2,53
3,01
2,15
2,19
2,24
2,20
17,2
22,8
25,5
24,6
Ø200 PVC SN8
0,6 %
1,2 %
1,5 %
2,0 %
120,7
137,9
160,7
186,2
210,8
s51
s52
s53
s54
s55
proj. wod. ø90 Ro=144,90
~144,00
kaskada wew. h=0,7m
140,00
146,20
146,30
146,70
146,80
147,00
147,00
143,19
143,98
144,08
144,25
144,41
144,62
144,80
3,01
2,22
2,22
2,45
2,39
2,38
2,20
17,4
29,2
26,7
34,7
29,5
Ø200 PVC SN8
0,6 %
0,0
17,4
46,6
73,3
108,0
137,5
s52
s56
s57
s58
s59
s60
140,00
146,80
147,18
144,41
145,58
2,39
1,60
35,3
Ø200 PVC SN8
3,3 %
0,0
35,3
s58
s61


proj. wod. ø110 Ro=144,40
proj. wod. ø90 Ro=144,40
~144,00
140,00
DN400 właz D400 kineta typ II
Podsypka piaskowa 10 cm na całej długości kanału
DN400 właz D400 kineta typ II
DN400 właz D400 kineta typ II
Proj. studz. Ø1200 bet. właz Ø600, kl.D400
Proj. studz. Ø1000 bet. właz Ø600, kl.D400

146,20		146,10		146,15		146,20		146,20		145,90
143,19		143,24		143,43		143,56		143,70		143,80
3,01		2,86		2,72		2,64		2,50		2,10
	8,3		31,5		22,1		24,3		15,9	
	Ø200 PVC SN8								0,6 %	
0,0		8,3		39,8		61,9		86,2		102,1
s52		s62		s63		s64		s65		s66


140,00
Podsypka piaskowa 10 cm na całej długości kanału
Proj. studz. Ø1000 bet. właz Ø600, kl.D400

146,20		147,00
143,70		144,80
2,50		2,20
	39,9	
	Ø200 PVC SN8 2,8 %	
0,0		39,9
s65		s67

ul. Szczęśliwa


proj. kabel energ.
istn. kabel energ.
1:100
1:1000
140,00
Podsypka piaskowa 10 cm na całej długości kanału
Proj. studz. Ø1200 bet. właz Ø600, kl.D400
DN400 właz D400 kineta typ II
DN400 właz D400 kineta typ II
DN400 właz D400 kineta typ II
Proj. studz. Ø1000 bet. właz Ø600, kl.D400

Rzędna terenu istniejącego	147,68		147,00		147,20		147,25		147,35		147,40
Rzędna dna kanału	145,03		145,15		145,38		145,51		145,66		145,78
Zagłębienie dna kanału [m]	2,65		1,85		1,82		1,74		1,69		1,62
Odległości [m]		21,1		41,8		22,8		28,5		21,4	
Średnice, materiał Spadek		Ø200 PVC SN8								0,55 %	
Długość trasy [m]	0,0		21,1		62,9		85,7		114,2		135,6
	s68-istn		s69		s70		s71		s71.1		s71.2


ul. Pozytywna
istn. kabel energ.
proj. wod. ø110 Ro=145,00
DN400 właz D400
kineta typ II
Podsypka piaskowa 10 cm
na całej długości kanału
DN400 właz D400
kineta typ II
DN400 właz D400
kineta typ II
DN400 właz D400
kineta typ II
DN400 właz D400
kineta typ II
Podsypka piaskowa 10 cm
na całej długości kanału
Proj. studz. Ø1000 bet.
właz Ø600, kl.D400
~143,90
140,00

s69	s72	s73	s74	s75	s76	s77
147,00	147,00	147,02	147,40	147,50	147,58	147,60
145,15	145,22	145,29	145,44	145,61	145,76	146,00
1,85	1,78	1,73	1,96	1,89	1,82	1,60
	9,4	14,1	29,0	32,3	28,9	45,7
	Ø200 PVC SN8					0,52 %
0,0	9,4	23,5	52,5	84,8	113,7	159,4


proj. wod. ø110 Ro=145,30
istn. wod. ø32 Ro=145,20
istn. kabel energ.
1:100
1:1000
140,00
Proj. studz. Ø1000 bet.
właz Ø600, kl.D400
Podsypka piaskowa 10 cm
na całej długości kanału
DN400 właz D400
kineta typ II
Proj. studz. Ø1200 bet.
właz Ø600, kl.D400

	s78-istn	s79	s80	s81
Rzędna terenu istniejącego	147,10	147,10	147,18	147,70
Rzędna dna kanału	144,40	144,61 144,64	144,92	145,39
Zagłębienie dna kanału [m]	2,70	2,49 2,46	2,26	2,31
Odległości [m]		6,3	46,0	31,3
Średnice, materiał Spadek		Ø200 PVC SN8 0,6 %	Ø200 PVC SN8 1,5 %	Ø200 PVC SN8
Długość trasy [m]	0,0	6,3	52,3	83,6

45,0


ul. Leśna
proj. kabel energ.
~146,00
Podsypka piaskowa 10 cm na całej długości kanału
Podsypka piaskowa 10 cm na całej długości kanału
Proj. studz. Ø1000 bet. właz Ø600, kl.D400
DN400 właz D400 kineta typ II
Proj. studz. Ø1000 bet. właz Ø600, kl.D400
140,00
DN400 właz D400 kineta typ II
DN400 właz D400 kineta typ II
Proj. studz. Ø1000 bet. właz Ø600, kl.D400
148,35
148,50
148,64
148,83
148,90
148,80
145,66
145,80
145,96
146,23
146,39
146,60
2,69
2,70
2,68
2,60
2,51
2,20
22,7
28,0
43,5
26,8
35,6
0,6 %
128,6
151,3
179,3
222,8
249,6
285,2
s82
s83
s84
s85
s86
s87

Przedmiot rysunku	Profile kanaliacji sanitarnej		
Adres przed-miotu rysunku	ul. Szczęśliwa, Miła, Leśna, Pozytywna, Spontaniczna i ulica bez nazwy (dz. nr 180/14 i 179/36) w m. Olmonty		
Nazwa obiektu budowlanego	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej z pomwponią ścieków i zalicznikową instalacją elektryczną		
Adres obiektu budowlanego	ul. Szczęśliwa, Miła, Leśna, Pozytywna, Spontaniczna i ulica bez nazwy (dz. nr 180/14 i 179/36)w m. Olmonty		
Opracował	mgr inż. Jacek Banaszewski w specjalności: sieci i systemy sanitarne		
Projektant - Autor projektu	JÓZEF BANASZEWSKI inż. inżynierii środowiska w specjalności: urządzenia cieplne, zdrowotne i ochrony powietrza. Upr.bud.nr BŁ/82/78; BŁ/189/89 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.		
Skala 1 : 100/1000	Nr arkusza 2/2	Data opracowania 2018-07-23	Strona w projekcie