

D1 - dach nieocieplony
pokrycie dachu: blachodachówka
łaty 5cm
membrana wiatroizolacyjna
krokiew 8x15cm, z dwustronnym wzmocnieniem
w postaci desek 5x15cm

ST1 - strop
Płyta OSB-3 2,2 cm
Wiatroizolacja
belki stropowe 20x25cm, z dwustronnym wzmocnieniem
w postaci desek 5x15cm
Wełna mineralna gr. 18cm
Paroizolacja
Płyta OSB-3 2,2 cm
Ruszt metalowy, pomiędzy wełna mineralna 5 cm
2 x płyta GKF 2,5 cm




PG1 - podłoga
Gres
Podkład betonowy zbrojony siatką stalową 10cm
Styropian twardy EPS 100 12 cm
Hydroizolacja cementowo-polimerowa bezrozpuszczalnikowa
z zatopioną siatką z włókna szklanego 2 cm
Podkład betonowy na gruncie 10 cm
Podbudowa z mieszanki żwirowo-piaskowej 25 cm


S1 - ściana
Szalówka 1,8 cm
Ruszt dystansowy 5 cm
Wiatroizolacja
Ruszt drewniany, pomiędzy wełna mineralna 8 cm
Paroizolacja
Bał drewniany 12 cm
Ruszt metalowy, pomiędzy wełna mineralna 5 cm
Paroizolacja
2 x płyta GKF 2,5 cm

S2 - ściana
2 x płyta GKF 2,5 cm
Ruszt metalowy, pomiędzy wełna mineralna 5cm
Isniejąca ściana
Ruszt metalowy, pomiędzy wełna mineralna 5cm
2 x płyta GKF 2,5 cm

F1 - ściana fundamentowa
tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego 2cm
poniżej gruntu folia kubełkowa
styropian XPS 15 cm
hydroizolacja cementowo-polimerowa
z zatopioną siatką z włókna szklanego 2 mm
ściana fundamentowa

Legenda:

-  - Projektowana izolacja termiczna
-  - Projektowana balustrada
-  - Elementy projektowane

 "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. A-5
		DATA: 04.09.2018
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		
Budynek świetlicy wiejskiej w Klewinowie na działce nr 435, gmina Juchnowiec Kościelny		
STADIUM PROJEKTU: NAZWA RYSUNKU:	SKALA:	
P.W.	PRZEKRÓJ A - A	1:100
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. ANETA SADOWSKA nr upr. 41/PDOKK/2015	
KONSTRUKCJA:	mgr inż. KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ nr upr. PDL/0087/PWBKb/16	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		